

Magnat®



Pro Charger

1

SUBWOOFER

IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED

MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-MEITNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 02/09

Magnat®



Pro Charger 230



Pro Charger 130

Pro Charger

Magnat®



- Doppel (230)- Bandpass-Subwoofer mit stabiler Plexiglasabdeckung
- Design-Subwoofer-Ring mit blauer LED-Beleuchtung
- Strömungsoptimierter Bassreflexkanal
- Schraubterminal mit LED-Einschaltelektronik
- 300 mm Hochleistungstreiber mit Polkernbohrung und Langhubsicke
- 44oz Hochleistungsmagnet
- 2" 4-Lagen-Schwingspule
- Verstärkter Stahlkorb mit zusätzlicher Schwingspulenbelüftung
- Rutschfester Bezugsstoff mit Logo-Stick

- Double (230) Bandpass subwoofer with solid plexiglas window
- Design subwoofer ring with blue LED illumination
- Air-flow optimized bass reflex port
- Screw terminal incl LED remote function
- 12" high power driver with pole core ventilation and long excursion surround
- 44oz high power magnet
- 2" 4-layer voice coil
- Solid steel basket with additional voice coil ventilation
- Anti-skid carpet with logo stitch

- Caisson subwoofer double (230) en passe bande avec vitre en plexiglas
- Design subwoofer ring avec illumination DEL bleue
- Tube bassreflex à courant optimisé
- Bornier à vis avec mise en circuit électronique des DELs
- 300 mm haut-parleur de haute performance avec ventilation pièce polaire et suspension à haute excursion
- 44oz aimant de haute qualité
- 2" bobine mobile à 4 couches
- Saladier stable en acier avec ventilation additionnelle de la bobine mobile
- Matériau antidérapant avec broderie

Pro Charger

Magnat[®]

Prinzip Principle	2 x 300 mm Bandpass-Subwoofer 2 x 12" bandpass subwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling RMS/max.	2 x 400/1200 Watt(s) 1 x 800/2400 Watt(s)
Impedanz Impedance	2 x 4 Ω
Frequenzbereich Frequency Response	20 – 500 Hz
Schalldruck Sound Pressure Level	94 dB
Chassis Material Driver Material	Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran Multi-layer coated paper cone
Abmessungen (BxHxT/T) Dimensions (WxLxD/D)	840 x 410 x 400/345 mm
Gewicht Weight	25 kg

Art.Nr.:
EAN:

120 305
40 18843 20305 8

Pro Charger 230

Magnat[®]

Prinzip Principle	1 x 300 mm Bandpass-Subwoofer 1 x 12" bandpass subwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling RMS/max.	400/1200 Watt(s)
Impedanz Impedance	4 Ω
Frequenzbereich Frequency Response	20 – 500 Hz
Schalldruck Sound Pressure Level	91 dB
Chassis Material Driver Material	Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran Multi-layer coated paper cone
Abmessungen (BxHxT/T) Dimensions (WxLxD/D)	435 x 405 x 340/400 mm
Gewicht Weight	15 kg

Art.Nr.:
EAN:

120 303
40 18843 20303 4

Pro Charger 130